

| | Datos técnicos de la plataforma elevadora mod. Dorados Easylift |
|---|--|
| Sistema de elevación | Autoportante con tornillo sinfín y tuerca TR40 x 7, con tuerca de seguridad de control eléctrico (frecuencia controlada) |
| Motor | 2,2 kW |
| Alimentación | 240 V, 20 A, Monofásica |
| Instalación | El sistema puede ser instalado tanto en interiores como al aire libre. |
| Carga máx. de uso en condiciones de seguridad | 400 Kg |
| Carrera | máx. 11.000 mm |
| Cabezal | 2.300 mm mín.; 1.100 mm en caso de cancela superior |
| Dim. Plataforma | Estándar: 1.100 x 1.500 mm, 850 x 1.250 mm. Dimensiones especiales bajo pedido |
| Dimensiones hueco | Estándar: 1.400 x 1.600 mm, 1.150 x 1.350 mm. |
| Velocidad media | 0,10 – 0,15 m/s |
| Botonera | Botones para cada piso, stop de emergencia, alarma y luz de emergencia. Bordes sensibles en cabina. |
| Emergencia | Alarma acústica y luz de emergencia alimentadas mediante un alimentador de emergencia de recarga automática. |
| Puertas | Puertas con cristales contra golpes (con bastidor de aluminio). Superficies acristaladas en diferentes dimensiones. Dimensiones estándar: 900 x 2.000 mm. Manual de serie, bajo pedido abre-puerta automático. |

Los datos tienen un valor genérico y no constituyen fuente de obligaciones para el fabricante. La empresa fabricante se reserva el derecho de incorporar todas aquellas modificaciones que considere convenientes.

Conforme con lo dispuesto por la Directiva Europea 73/23/CEE Baja

Tensión”

Conforme con lo dispuesto por la Directiva Europea 89/336/CEE

“EMC”

Conforme con lo dispuesto por la Directiva Europea 98/37/CE

“Directiva Máquinas”



Easy Lift es el elevador con el sistema de elevación de tornillo sinfín (screw driven system) proyectado y realizado a la medida para los requerimientos del mercado de la accesibilidad.

Perfecto para todo ambiente público

Ideal para la superación de las barreras arquitectónicas presentes en lugares públicos y locales comerciales. Es fiable, de rápida instalación y notables prestaciones, gracias a una capacidad de carga de 400 kg y a una carrera de hasta 11 m. También las viviendas constituyen el lugar ideal para el Easy Lift, gracias a la rapidez y sencillez de instalación.

Versátil

Adecuado tanto para instalación en interiores como al aire libre, es ampliamente personalizable. También se encuentra disponible con la cancela de entrada en el piso superior.

Seguro

Los dispositivos de protección personal que garantizan la seguridad activa y pasiva, en conjunto con las medidas de carácter técnico adoptadas para proteger al usuario, hacen de Easy Lift la solución a la medida para los ambientes públicos frecuentados por personas con diferentes tipos de limitaciones motoras.

Conveniente

Requiere un foso sólo de 50 mm; ha sido estudiado y realizado para reducir al mínimo las intervenciones de instalación, lo que garantiza tiempos y costes más limitados.



... PRESSED FOR ENTIRE LIFT TRAVEL



Versión con cancela al piso de amiba (1.100 mm)



Opciones:

Llave para el uso del aparato Alimentador de emergencia de recarga automática Puertas antiincendio Alarma acústica



COLOR DEL HUECO
Estándar: Dobel 1072