



### Tijera DORADOS COMI a medida con fuelle Perimetral o Lateral:

\*Directiva Máquinas 98/37-CE, 89/336-CE-Compatibilidad electromagnética-73/23 (baja tensión).

\*Plataforma suelo antideslizante,

\*Dimensiones plataforma std de 850x1300 mms.

\*Pulsadores presión constante en plataforma y rellanos /botón.

\*Paro emergencia de enclavamiento en plataforma.

\*Rampa de Acceso/protección hasta 15 cms de accionamiento automático.

\*Color Ral 9010/7001/7005.

\*Peso máx. transportado 220 Kgs.

\*Asa de sujeción para persona a pie.

\*Adaptable para cierre con cerradura con llave en puerta rellano superior.

\*Foso de 250 mms. o sin foso con rampa.

\*Hidráulica - Velocidad de 0,1 (6 mts/seg min.) max.

\*Potencia 1 CV - trifásica o monofásica - 0,75 Kw.

#### OPCIONALES:

1. Señal acústica de movimiento,
2. Señal luminosa de movimiento,
3. Protección lateral de plataforma 3+3 laminado,
4. Embarque 180/90º,
5. Cierre por cerradura eléctrica puerta rellano superior conjunto automatismo con elevador.
6. Automatización de puerta en rellano.
7. Funcionamiento en ausencia de suministro para descenso.
8. Protección fuelle negro o Protección cortina enrollable (negro),
10. Dimensiones Especiales,
11. Pulsadores en plataforma y rellanos mediante llave con cable en superficie mediante regleta de pulsación constante.
12. Llave en Rellano por telemando sin cables y llave en plataforma con pulsación de maniobra constante (persona Presente).
13. Llave magnética de proximidad en rellanos para habilitar funcionamiento con cable en superficie mediante regleta y pulsadores de botón en rellanos y plataforma de pulsación constante. Se entregan en este caso 5 llaves por Instalación.